



ROCKO TILES

Wasserfeste Wandverkleidung

- wasserfest
- kratzfest
- pflegeleicht
- schwer entflammbar
- dimensionsstabil
- einfache Installation




Rocko Tiles Wandpaneele sind absolut wasserfest und können selbst in Nasszellen ohne Probleme verwendet werden. Sie sind sowohl für den Einsatz im stark beanspruchten gewerblichen, als auch für den Einsatz im privaten Bereich konzipiert.

Das Material besteht zu über 70 % aus natürlichem Stein, der in zerkleinerter Form mit einem Kunststoff gebunden und zu plattenförmigem Material verarbeitet wird. Diese Materialkombination ist sehr umweltfreundlich, mechanisch stark beanspruchbar und dauerbeständig gegenüber Wasser. Prägnant sind eine natürliche und ästhetische Optik, eine angenehme Haptik und eine enorme mechanische Festigkeit und Beständigkeit gegenüber Wasser und im Haushalt befindlichen Chemikalien.

2800 x 1230 x 4 mm



wasserfest




kratzfest



pflegeleicht



Soft touch



einfache
Installation



schwer
entflammbar



dimensions-
stabil



steinbasierter
monolithischer
Werkstoff



Kleber

Kartusche 290 ml
oder Folie 600ml



Silikon

Kartusche 300 ml
weiß, grau, beige, dunkelbraun, schwarz




Clips zum Nivellieren

200 Stück/Box



R 119 PT
Crema Valpolicella
Lager AFS · IPH · RFS




5981 PT
Cashmere
Lager IPH · RFS




R 109 PT
Concrete
Lager IPH · RFS



K 365 FN
Coast Evoke Oak
Lager IPH · RFS



0564 PT
Almond
Lager AFS · IPH



0110 PT
White
Lager AFS · IPH



R 115 PT
Brooklyn Grey
Lager IPH



R 120 PT
Native Steel
Lager IPH



K 024 PT
Beige Pietra Marble
Lager IPH



K 026 PT
Grey Pietra Marble
Lager IPH



R 102 PT
Venato Nature
Lager IPH



R 166
Greige
Lager AFS ·



R 160
Skali
Lager AFS





K 551
Calacatta
Lager AFS





R 163
Silver Sage
Lager AFS


kronospan





Inneneck
silber





Außeneck
silber



Außeneck Pfeil
silber



T-Profil
silber



C-Profil
silber

Profile zusätzlich auf Bestellung in
weiß, schwarz, braun



Abmessungen		
Stärke	4 mm · tmax - tmin ≤ 0,50 mm	
Länge	2800 mm	
Breite	1230 mm	
Oberflächeneigenschaften		
PU Haftung/ Querschnitttest [0-5]	EN ISO 2409	≤ 3
Kratzfestigkeit - Wert	EN 438-2	5.5 N
Kratzfestigkeit - Klasse	EN 438-2	4
Microkratzfestigkeit	PN-EN 16094	A2
Beständigkeit gegen Abrieb	EN15468	3000 Zyklen
Chemikalienbeständigkeit (z.B. Acetone, Alcohol, Sodium Hydroxide, Hydrogen Peroxide)	EN 438-2	5
Beständigkeit gegenüber Stoßbeanspruchung (große Kugel)	EN 438-2	1800 mm
Mechanische Eigenschaften		
Dimensionsstabilität Länge	ISO 23999	≤ 0,25 %
Dimensionsstabilität Breite	ISO 23999	≤ 0,25 %
Brandverhalten	EN 13501-1	C-s2,d0
Wärmedurchlasswiderstand	EN 12667	0.008 W/(m2 K)
Feuchteeinwirkung	Intern	Keine sichtbaren Veränderungen
Temperaturwechseltest	Intern	OK
Lichtechtheit (Blue wool scale 6)	EN 13329	≥ 4
Emmision		
TUV PROFICERT LEVEL	Intern	Premium
AGbb		✓
A+		✓
Belgische VOC		✓
M1 (finnische Klassifizierung)		✓
Österreichisches Eco Label UZ 56		✓
Umwelt		✓
Phtalate		Frei
Formaldehyd		Frei
Hygiene Zertifikate		Nr.396/322/403/2020

Rolf Engelhard GmbH · Trausnitzstraße 1 · 81671 München · Telefon 089 45013-0
Niederlassung · Mobil-Oil-Str. 38 · 84539 Ampfing · Telefon 08636 9839-0

Allgäuer Furnier- und Sperrholzhandel GmbH · Karlsberger Str. 7 · 87471 Durach · Telefon 0831 56112-0
Rottaler Furnier- und Sperrholzhandel GmbH · Schellenbruckstraße 18 · 84307 Eggenfelden · Telefon 08721 9693-0
Inntaler Plattenhandel · Mobil-Oil-Str. 40 · 84539 Ampfing · Telefon 08636 9885-0
Gebrüder Görgner GmbH · Anton-Jakob-Str. 3 · 83026 Rosenheim · Telefon 08031 9 7785

www.engelhard.eu